

PLASMALEIKKAUSLAITTEISTOT

STAHLWERK®

Schweißgeräte Deutschland

S-Serie

**UUTUUS
2015!**



**TOSHIBA
MOSFET**

Toshiba invertteriteknikka

MACHINETOOL
TURVALLISTA LAATUA

www.machinetooll.fi

STAHLWERK PLASMALEIKKAUSKONEET

3200500 CUT 55S

- valovirtatoiminen (230 V) plasmaleikkakone ohutlevyn leikkaukseen
- toimii pienellä kompressorilla (4,5 bar / 80 l/min)
- edulliset kulutusosat
- kontaktileikkaus
- helppo siirtää, paino 8,3 kg



CUT 55S

IEC 60 974-1; CE



Tekniset tiedot

3200500 CUT 55S plasmaleikkakone

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Verkköjännite | 230 V |
| Sulake | 16 A |
| Suojausluokka | IP 23 |
| Hyötysuhde 55 A | 60% (30-35 min) |
| Hyötysuhde 35 A | 100% (1 h) |
| Tehoalue | 10-55 A |
| Suositus ainevahvuus / max. | 6-8 mm / 14 mm |
| Leikkausrailo | 1,2 mm |
| Paineilman paine | 4,5 bar |
| Paineilman tarve | 80 l/min |
| Polttimen pituus | 4,5 m |
| Leikkaaminen | Kontaktileikkaus |
| Mitat P x L x K (mm) | 400 x 165 x 330 |
| Paino | 8,3 kg |

3200510 CUT 70S

- invertteri plasmaleikkakone (380 V)
- hyvä leikkaukspäisyys (suositus 10-14 mm / 25 mm)
- edulliset kulutusosat
- paino 18,5 kg



CUT 70S

IEC 60 974-1; CE

Tekniset tiedot

3200510 CUT 70S plasmaleikkakone

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Verkköjännite | 380 V |
| Sulake | 16 A |
| Suojausluokka | IP 23 |
| Hyötysuhde 60 A | 60% (30-35 min) |
| Hyötysuhde 40 A | 100% (1 h) |
| Tehoalue | 10-70 A |
| Suositus ainevahvuus / max. | 10-14 mm / (25 mm) |
| Leikkausrailo | 1,2 mm |
| Paineilman paine | 6,5 bar |
| Paineilman tarve | 140 l/min |
| Polttimen pituus | 4,5 m |
| Mitat P x L x K (mm) | 560 x 220 x 430 |
| Paino | 18,5 kg |

3200520 CUT 120S

- tehokas invertteri plasmaleikkakone (380 V)
- suuri leikkaukspäisyys (suositus 15-25 mm / 40 mm)
- kevyt rakenne, paino vain n. 31 kg



CUT 120S

IEC 60 974-1; CE

Tekniset tiedot

3200520 CUT 120S plasmaleikkakone

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Verkköjännite | 380 V |
| Sulake | 16 A |
| Suojausluokka | IP 21 |
| Hyötysuhde 120 A | 60% (30-35 min) |
| Hyötysuhde 90 A | 100% (1 h) |
| Tehoalue | 20-120 A |
| Suositus ainevahvuus / max. | 15-25 mm / (40 mm) |
| Paineilman paine | 7,5 bar |
| Paineilman tarve | 180 l/min |
| Polttimen pituus | 4,5 m |
| Mitat P x L x K (mm) | 610 x 290 x 440 |
| Paino | 31,2 kg |

STAHLWERK PLASMALEIKKAUSLAITTEISTOT

Laitteisto 3200600 CUT 55S-S1 sisältää:

- inverteri plasmaleikkakone CUT 55S, (6-8 mm / 14 mm), (230 V)
- kulutusosasarja CUT 60 (22 osaa)
- laadukas DIN 9-13 automaattimaski S1



CUT 55S



CUT 60 (22 osaa)

- suutinkupu 2 kpl
- plasmasuutin 10 kpl
- elektrodi 10 kpl

TOSHIBA
MOSFET



S1 (DIN 9-13)

- iso näyttö (96 mm x 53 mm)
- suuri nopeus (1/25.000)s
- hiontatoiminto
- paino 540 g

Laitteisto 3200604 CUT 70S-S1 sisältää:

- inverteri plasmaleikkakone CUT 70S, (10-14 mm / 25 mm), (380 V)
- kulutusosasarja CUT 60 (22 osaa)
- laadukas DIN 9-13 automaattimaski S1



CUT 70S



CUT 60 (22 osaa)

- suutinkupu 2 kpl
- plasmasuutin 10 kpl
- elektrodi 10 kpl



S1 (DIN 9-13)

- iso näyttö (96 mm x 53 mm)
- suuri nopeus (1/25.000)s
- hiontatoiminto
- paino 540 g

Laitteisto 3200608 CUT 120S-S1 sisältää:

- tehokas 20-120 A inverteri plasmaleikkakone (380 V)
- paksuille ainevahvuuksille (15-25 mm / 40 mm)
- kulutusosasarja CUT 100 (25 osaa)
- laadukas DIN 9-13 automaattimaski S1



CUT 120S



CUT 100 (25 osaa)

- suutinkupu 5 kpl
- plasmasuutin 10 kpl
- elektrodi 10 kpl

CC 100

- ympyränleikkaustuki



S1 (DIN 9-13)

- iso näyttö (96 mm x 53 mm)
- suuri nopeus (1/25.000)s
- hiontatoiminto
- paino 540 g

PLASMALEIKKAUSLAITTEISTOT

STAHLWERK®
Schweißgeräte Deutschland

VARUSTEET JA KULUTUSOSAT



3200615 AG-60 plasmapoltin

- konemalliin 55S/70S
- polttimen pituus 4,5m



3200700 SW automaattimaski S1

- iso näyttö (96 mm x 53 mm)
- suuri nopeus (1/25.000)s
- hionto toiminto
- paino 540 g



3200610 CUT 60/70 kulutusosasarja

- suutinkupu 2 kpl
- plasmasuutin 10 kpl
- elektrodi 10 kpl



3200630 P-80 plasmapoltin

- konemalliin 100/120S
- polttimen pituus 4,5m



3200625 CC 100 leikkaustuki

- P-80 polttimelle, salkussa



3200620 CUT 100/120 kulutusosasarja

- suutinkupu 5 kpl
- plasmasuutin 10 kpl
- elektrodi 10 kpl

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

STAHLWERK – saksalaista hitsaus- ja plasmaleikkausteknologiaa.

STAHLWERK aloitti toimintansa vuonna 1998, jonka tarkoituksena oli tuoda markkinoille laadukkaita ja hintakilpailukykyisiä hitsaus- ja plasmaleikkauslaitteita. Laitteiden elektroniikan kehityksestä ja toimivuudesta vastaa MOSFET Toshiba osaamisellaan. Viimeisen 8 vuoden aikana STAHLWERK on toimittanut markkinoille yli 5.000 plasmaleikkauskonetta erilaisiin työkohteisiin. STAHLWERK plasmaleikkaus- ja hitsauskoneita markkinoidaan Saksan lisäksi kattavasti mm. Ruotsissa, Englannissa, Espanjassa jne. STAHLWERK panostaa toiminnassaan teknologiseen osaamiseen, erinomaiseen hinta-/laatuun sekä jälkimarkkinointiin huolto- ja takuusioiden toimivuudessa.

MACHINETOOL
TURVALLISTA LAATUA